


39388 KMB10-C25/3

Megszakító, 3P

5905339393883



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 25

Beszereles helye: na szynę TH35

IP védeettségi fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 52.5

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm²]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm²]: max 16

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 3

Névleges zárlati áram [A]: 10000

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 3

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 40

Darabszám közbenső csomagolásban: 40

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 312

Súly [g]: 337.25

Egy darab bruttó súlya [g]: 312

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.2

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.49

39388 KMB10-C25/3

Megszakító, 3P

Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19
Doboz hossza [cm]: 46
Karton térfogata [m³]: 0.02185