

39402 KCS-63A/3P

Telepítési kapcsoló

5905339394026



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230/400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	63
Felhasználási kategória	AC-22A
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 60947-3
Vezérlés típusa	mechaniczne
Modulok száma	3
Meghúzási nyomaték [Nm]	1,2
Elektromos tartósság	2000
Pólusok száma	3 (9)

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	88.5
Szélesség [mm]	52.8

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25+40
--	--------

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING

Hossz [mm]	76
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm ²]	max 16

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	80
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	80
Nettó egységsúly [g]	222
Súly [g]	252
Egy darab bruttó súlya [g]	244
Egységcsomagolás hossza [cm]	10
Egységcsomagolás szélessége [cm]	6
Egységcsomagolás magassága [cm]	8.5
Doboz súlya [kg]	20.16
Karton szélessége [cm]	26
Doboz magassága [cm]	37
Doboz hossza [cm]	52
Karton térfogata [m ³]	0.050024

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU