

Kanlux



EAN: 5905339395245

CV tápegység
Kanlux 39524 TRETO IP67 48V 150W



Létrehozás dátuma: 08.04.2026, 07:51

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	max 1
Névleges teljesítmény [W]	75-150
Maximális teljesítmény [W]	150
Alkalmazás helye	kültéri
IP védettségi fokozat	67
Fényerőszabályozható	nem
Tápegység hatékonysága [%]	89
λ	0,9
Vezeték keresztmetszete [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1,5
Tápegység típusa	állandó feszültségű
Kimeneti áramkör típusa	SELV
Túlterhelésvédelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem	igen
Maximális Ta hőmérséklet [° C]	45
Bemeneti feszültség - PRI [V]	220-240
Kimeneti feszültség - SEC [V]	48 DC
Kimeneti áram - sec [mA]	max 3125
Tc [°C]	85

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	37
Szélesség [mm]	52
Hossz [mm]	193
Vezeték hossz [m]	0.19
Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető	igen
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Anyag	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	20
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	20
Nettó egység súly [g]	616
Súly [g]	685
Egy darab bruttó súlya [g]	666
Egységcsomagolás hossza [cm]	26
Egységcsomagolás szélessége [cm]	6
Egységcsomagolás magassága [cm]	5.5
Doboz súlya [kg]	13.7
Karton szélessége [cm]	28.5
Doboz magassága [cm]	26.5
Doboz hossza [cm]	32.5
Karton térfogata [m ³]	0.024546

Létrehozás dátuma: 08.04.2026, 07:51

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com