

Kanlux



EAN: 5905339396464

Felületre szerelhető LED lámpatest
KANLUX 39646 VR-MM-WW-5D-BRW-NT



Létrehozás dátuma: 13.08.2026, 08:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	39
Fényáram [lm]	4550
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤3
Fényforrás színe	meleg fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	117
Sugárzási szög [°]	X60/Y60
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén	L90B10
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Lámpatest világítási iránya	alsórész
UGR	<16
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	99
Szélesség [mm]	60
Hossz [mm]	1132
Beszereles helye	szereles: mennyezeti
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	1,5÷2,5



MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	brązowe drewno
Lámpaház anyaga	alumínium ötvözet
Búra anyaga	műanyag
Búra típusa	raszter
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Kształt	téglałap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	4
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	1391
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	1
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	1
Nettó egység súly [g]	2976
Súly [g]	3000

Létrehozás dátuma: 13.08.2026, 08:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Egy darab bruttó súlya [g]	3000
Egységcsomagolás hossza [cm]	136
Egységcsomagolás szélessége [cm]	11
Egységcsomagolás magassága [cm]	7
Doboz súlya [kg]	3
Karton szélessége [cm]	11
Doboz magassága [cm]	7
Doboz hossza [cm]	136
Karton térfogata [m ³]	0.010472