

45753 KMB6-P-16/1

Ogranicznik mocy umownej



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230/400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	16
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 60898-1
Mezők száma	1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Áramkorlátozási osztály	3
Modulok száma	1
Névleges zárlati áram [A]	6000
Névleges szigetelési feszültség U _i [V]	500
Pólusok száma	1
Mechanikai élettartam	10000
Elektromos élettartam	4000

Létrehozás dátuma: 18.02.2026, 09:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	82
Szélesség [mm]	18
Hossz [mm]	76
Beszereles helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm ²]	1÷25

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-5÷40
---	-------

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	120
Nettó egység súly [g]	88
Súly [g]	97
Egy darab bruttó súly [g]	88
Egységcsomagolás hossza [cm]	2
Egységcsomagolás szélessége [cm]	7.2
Egységcsomagolás magassága [cm]	8.5
Doboz súly [kg]	11.64
Karton szélessége [cm]	24
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	46
Karton térfogata [m ³]	0.020976

Létrehozás dátuma: 18.02.2026, 09:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com