

45774 KRD10-2/25/300-F

Életvédelmi relé, 2P



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	25
Névleges differenciál áram [mA]	300
Áram-védőkapcsoló típusa	F
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Modulok száma	2
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség Ui [V]	400
Pólusok száma	2

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	81
Szélesség [mm]	36

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
------	-------

Létrehozás dátuma: 23.02.2026, 08:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Hossz [mm]	75
Beszereles helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	max 25

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	60
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	60
Nettó egységsúly [g]	210
Súly [g]	236.67
Egy darab bruttó súlya [g]	230
Egységcsomagolás hossza [cm]	9
Egységcsomagolás szélessége [cm]	4.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	8.5
Doboz súlya [kg]	14.2002
Karton szélessége [cm]	27
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	49
Karton térfogata [m³]	0.025137