

45781 KRD10-4/63/100-F

Életvédelmi relé, 4P



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	63
Névleges differenciál áram [mA]	100
Áram-védőkapcsoló típusa	F
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Modulok száma	4
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség Ui [V]	400
Pólusok száma	4

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	82
Szélesség [mm]	72

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
------	-------

Létrehozás dátuma: 23.02.2026, 08:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING		MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Hossz [mm]	75	Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40
Beszereles helye	na szynę TH35	LOGISTICS	
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	max 25	Mértékegység	1 darab
		Csomagolás típusa	30
		Darabszám közbenső csomagolásban	1
		Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
		Nettó egységsúly [g]	352
		Súly [g]	393.33
		Egy darab bruttó súlya [g]	382
		Egységcsomagolás hossza [cm]	9
		Egységcsomagolás szélessége [cm]	8
		Egységcsomagolás magassága [cm]	8.5
		Doboz súlya [kg]	11.7999
		Karton szélessége [cm]	27
		Doboz magassága [cm]	19
		Doboz hossza [cm]	49
		Karton térfogata [m³]	0.025137