

# Kanlux



EAN: 5905339902634

Homlokzati lámpatest  
Kanlux 45873 YALTE D 12 12W CCT-B



CCT

IP  
54



Létrehozás dátuma: 31.03.2026, 09:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

HU

## TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	12
Fényáram [lm]	460/480/500
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥40000
Alkalmazás helye	kültéri
IP védettség fokozat	54
Fényerőszabályozható	nem
Lámpatest állíthatósága szögben [°]	330
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrás nem cserélhető
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

## DIMENSIONS AND MOUNTING

Szélesség [mm]	50
Hossz [mm]	86
Beszereles helye	szereles: oldalfali
Csatlakozó típusa	csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm <sup>2</sup> ]	0,75÷1,5

## LIGHT SOURCE PARAMETERS

Modulok száma (LED fényforrás)	1
Készlet energiafogyasztás (Psb)	0
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

## SENSOR PARAMETERS

Mozgásérzékelés	nem
-----------------	-----

## MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fekete
RAL	9005
Lámpaház anyaga	alumínium ötvezet
Búra anyaga	PC
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-15÷35

## LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	8
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	8
Nettó egységű súly [g]	1096
Súly [g]	1407.5
Egy darab bruttó súlya [g]	1310
Egységcsomagolás hossza [cm]	9.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	123.5
Doboz súlya [kg]	11.26
Karton szélessége [cm]	24.5
Doboz magassága [cm]	21


Létrehozás dátuma: 31.03.2026, 09:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PHOTOMETRIC DATA



## LOGISTICS

Doboz hossza [cm]

125.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]

0.06457

Létrehozás dátuma: 31.03.2026, 09:31

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)