

90121 KDB-IP65-S06T MK2

KDB elosztódoboz

5905339901217




TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	690 AC; 1500 DC
Alkalmazás helye	kültéri
IP védettségi fokozat	65
IK fokozat	08
Szabvány	PN-EN 62208

DIMENSIONS AND MOUNTING

Beszerezés helye	szerelés: oldalfali
------------------	------------------------



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

Létrehozás dátuma: 30.07.2026, 09:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25+40

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	30
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Karton szélessége [cm]	20
Doboz magassága [cm]	307.5
Doboz hossza [cm]	20
Karton térfogata [m ³]	0.123

Létrehozás dátuma: 30.07.2026, 09:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com