

90123 KDB-IP65-S13T MK2

KDB elosztódoboz

5905339901231




TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	690 AC; 1500 DC
Alkalmazás helye	kültéri
IP védettségi fokozat	65
IK fokozat	08
Szabvány	PN-EN 62208
Modulok száma	13P
Sorok száma	1

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	230
Szélesség [mm]	121
Hossz [mm]	296
Beszereles helye	szereles: oldalfali



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

Létrehozás dátuma: 30.07.2026, 09:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25+40

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	16
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	16
Nettó egységsúly [g]	1234
Súly [g]	1481.25
Egy darab bruttó súlya [g]	1380
Egységcsomagolás hossza [cm]	23.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	13.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	30.5
Doboz súlya [kg]	23.7
Karton szélessége [cm]	53
Doboz magassága [cm]	50
Doboz hossza [cm]	62.5
Karton térfogata [m ³]	0.165625

Létrehozás dátuma: 30.07.2026, 09:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com