

18561 EVIT CT-DTO50-AL

Faretto decorativo orientabile

5905339185617



Kanlux EVIT è un faretto incasso orientabile realizzato in alluminio. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: alluminio

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti : si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso : all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata : 0,5m

Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: >35W

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Altezza [mm]: 26

Diametro [mm]: 82

Foro di montaggio [mm]: Ø70-75

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Lampada: MR16

Attacco: Gx5,3

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.12

Sezione tubo [mm²]: 0.75

Angolo di regolazione della plafoniera : su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°] : 30

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 76

Grammatura [g]: 105

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.25

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22.5

18561 EVIT CT-DTO50-AL

Faretto decorativo orientabile

Q70-75

**Altezza della scatola di cartone [cm] : 19****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 45****Volume della scatola di cartone [m³] : 0.019238**