



**18983 TURRO LED 3X15W-NW**

Portalampada carrabile

5905339189837



Kanlux TURRO LED è un robusto proiettore da incasso terra con lampada led integrata. L'apparecchio è realizzato con materiali di altissima qualità e curato in ogni dettaglio. Grazie all'elevato grado IP67 e ad un grado di resistenza ai danni meccanici IK10, questo apparecchio è perfetto per illuminare viali, vicoli, marciapiedi, facciate etc,etc. Kanlux TURRO LED è un proiettore potente ed affidabile.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** argento**Luogo di montaggio:** incasso terra - or - montaggio a terra, montaggio a pavimento**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m**Compatibile con dimmer:** non**Altezza [mm]:** 260**Diametro [mm]:** 260**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 45**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I**Tipo di spia:** LED COB**Flusso luminoso [lm]:** 3600**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 30000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000**Angolo di illuminazione [°]:** 80**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35**Materiale del corpo:** alluminio**Materiale del pannello/della cornice:** acciaio inox**Vetro:** vetro temperato**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Tipo di cavo:** H05RN-F**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.5**Sezione tubo [mm²]:** 1**Forza statica ammissibile [kN]:** 20**Carico massimo ammissibile [kg]:** 2000**Grado IK:** 10**Grado IP:** 67

**18983 TURRO LED 3X15W-NW**

Portalamпада carrabile

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6**Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 1