

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera con lampadina cambiabile

5905339190000



Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista, disponibile con e senza sensore di movimento a microonde con portata di rilevamento di movimento pari a 9 metri. Il vantaggio dell'apparecchio è anche la possibilità di regolare il tempo di illuminazione da 8 sec. a 12 min.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**rilevamento del movimento:** si

**Lampada inclusa:** non

**Altezza [mm]:** 110

**Diametro [mm]:** 277

**Regolazione della sensibilità:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Lampada:** CFL/LED

**Attacco:** E27

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷35

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di sensore:** a microonde

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 8-12

**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5800

**Raggio d'azione del sensore [°]:** H360/V180

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 2-2000

**Grado IP:** 44

**Portata del sensore [m]:** max 9

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1


**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 530

**Grammatura [g]:** 852

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera con lampadina cambiabile



**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 28  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 4.26  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 30.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 36.1  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 59  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.064962

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- con sensore di movimento a microonde
- angolo di rilevamento orizzontale 360°
- angolo di rilevamento verticale 140°
- tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
- distanza di rilevamento massima: 9 metri



KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL  
Lampa: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

