


23184 KRD6-4/40/30

Interruttore differenziale, 4P

5905339231840



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** na szynę TH35**Norma:** PN-EN 61008-1**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 70**Altezza [mm]:** 82**Tensione nominale [V]:** 400 AC**Corrente nominale [A]:** 40**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** do 35**Tipo di protezione differenziale:** AC**Moduli:** 4**Corrente nominale differenziale [mA]:** 30**Grado IP:** 20**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 400**numero di poli :** 4**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 30**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30**Peso unitario netto [g]:** 340**Grammatura [g]:** 390.67**Peso unitario lordo [g]:** 362**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.7201**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.024346