


23194 KRD6-2/16/10-A

Interruttore differenziale, 2P

5905339231949



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** na szynę TH35**Norma:** PN-EN 61008-1**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 35**Altezza [mm]:** 81**Tensione nominale [V]:** 230 AC**Corrente nominale [A]:** 16**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40**Tipo di protezione differenziale :** A**Moduli:** 2**Corrente nominale differenziale [mA]:** 10**Grado IP:** 20**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 400**numero di poli :** 2**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 60**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 210**Grammatura [g]:** 242.33**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.5398**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 28**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 18.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 47**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.024346