


## 23206 KRD6-4/40/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P  
5905339232069



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 400 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy [A]:** 40

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 100

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** AC

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Stopień IP:** 20

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 82

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm<sup>2</sup>]:**  
max 25

**Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm<sup>2</sup>]:**  
max 16

**Liczba modułów:** 4

**Znamionowa zdolność załączania [A]:** 6000

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 400

**Ilość biegunów:** 4

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 332

**Gramatura [g]:** 373

## 23206 KRD6-4/40/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

**Waga sztuki brutto [g] :** 358  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8  
**Waga kartonu [kg] :** 11.19  
**Szerokość kartonu [cm]:** 27.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5  
**Długość kartonu [cm]:** 47  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.023911

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582