


## 23219 KRO6-2/B20/30

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

5905339232199



L'interruttore magnetotermico differenziale ha la funzione di interrompere il flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indiretto e si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si presenta un sovraccarico. Conformità a: EN 61009 - 1. Potere di interruzione nominale: 6kA secondo EN60898-1

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 - 1

**Lunghezza [mm]:** 75

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 81

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Corrente nominale [A]:** 20

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 10÷16

**Tipo di protezione differenziale:** AC

**Proprietà di rilascio:** B

**Classe di limitazione energetica:** 3

**Moduli:** 2

**Corrente nominale differenziale [mA]:** 30

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento  $U_i$  [V]:** 400

**numero di poli:** 2

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 60

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 60

**Peso unitario netto [g]:** 180

**Grammatura [g]:** 212.17

**Peso unitario lordo [g]:** 212

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.7302

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28

## 23219 KRO6-2/B20/30

---

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

Altezza della scatola di cartone [cm] : 18.5  
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47  
Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.024346