


23221 KRO6-2/C25/30

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

5905339232212



L'interruttore magnetotermico differenziale ha la funzione di interrompere il flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indiretto e si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si presenta un sovraccarico. Conformità a: EN 61009 -1. Potere di interruzione nominale: 6kA secondo EN60898-1.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** na szynę TH35**Norma:** PN-EN 61009 -1**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 35**Altezza [mm]:** 81**Tensione nominale [V]:** 230 AC**Corrente nominale [A]:** 25**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 10÷16**Tipo di protezione differenziale:** AC**Proprietà di rilascio:** C**Classe di limitazione energetica:** 3**Moduli:** 2**Corrente nominale differenziale [mA]:** 30**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000**Grado IP:** 20**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 400**numero di poli :** 2**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 60**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 196**Grammatura [g]:** 220**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 13.2**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 28**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 18.5

23221 KRO6-2/C25/30

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.024346