


## 23244 KMC-20-11

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232441



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Categoria d'uso:** AC-7A, AC-7B

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Numero di contatti NC/NO:** 1/1

**Moduli:** 1

**Potenza nominale AC-7A/230:** 4kW

**Potenza nominale AC-7B/230:** 1,2kW

**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 230V AC  
50/60Hz

**Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1:** 20A

**Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1:** 7A

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 12

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 120

**Grammatura [g]:** 130

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 15.6

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 45

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.021938

**IDEAL**<sup>TS</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**23244 KMC-20-11**

---

Contattore modulare, alimentazione 230V AC