


23247 KMC-25-31

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232472



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-7A, AC-7B**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Luogo d'uso:** all'interno**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tensione nominale [V]:** 230 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Numero di contatti NC/NO:** 3/1**Moduli:** 2**Potenza nominale AC-7A/400:** 15kW**Potenza nominale AC-7B/400:** 4kW**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 230V AC
50/60Hz**Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1:** 25A**Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A**Grado IP:** 20**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 6**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 6**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 210**Grammatura [g]:** 230**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.8**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.024346

IDEAL^(TS)

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23247 KMC-25-31

Contattore modulare, alimentazione 230V AC