


23252 KMC-25-40

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232526



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Categoria d'uso: AC-7A, AC-7B

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Luogo d'uso: all'interno

Norm: PN-EN 60947-4-1

Tensione nominale [V]: 230 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 4/0

Moduli: 2

Potenza nominale AC-7A/400: 15kW

Potenza nominale AC-7B/400: 4kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230V AC
50/60Hz

Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 206

Grammatura [g]: 223.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.3998

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02254

IDEAL^(TS)

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23252 KMC-25-40

Contattore modulare, alimentazione 230V AC