


**23253 KMC-40-20**

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232533



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Categoria d'uso:** AC-7A, AC-7B**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Luogo d'uso:** all'interno**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tensione nominale [V]:** 230 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Numero di contatti NC/NO:** 2/0**Moduli:** 2**Potenza nominale AC-7A/230:** 8,5kW**Potenza nominale AC-7B/230:** 2,5kW**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 230V AC  
50/60Hz**Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1:** 40A**Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1:** 15A**Grado IP:** 20**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 6**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 6**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 228**Grammatura [g]:** 245**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.7**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.02254

**IDEAL**<sup>(TS)</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**23253 KMC-40-20**

---

Contattore modulare, alimentazione 230V AC