

23257 KCS-40A/3P

Interruttore di installazione

5905339232571



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	40
Categoria d'uso	AC-22A
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Tipo di comando	mechaniczne
Moduli	3
Coppia di serraggio [Nm]	1,2
Resistenza di collegamento	2000
numero di poli	3 (9)

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	88.5
Larghezza [mm]	52.8

MATERIALE E COSTRUZIONE

Temperatura esercizio [°C]	-25+40
----------------------------	--------

Data di emissione: 27.03.2026, 09:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Lunghezza [mm]	76
Tipo di allacciamento	Morsettiera
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm ²]	max 16

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	40
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	40
Peso unitario netto [g]	224
Grammatura [g]	256.25
Peso unitario lordo [g]	244
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5.7
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.8
Peso della scatola di cartone [Kg]	10.25
Larghezza della scatola di cartone [cm]	26
Altezza della scatola di cartone [cm]	19.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	51.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.026111

Data di emissione: 27.03.2026, 09:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com