


23618 KDB-F12T

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339236180



Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavedi tecnici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco / azzurro

Colore della porta: azzurro

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Norma: PN-EN 62208

Lunghezza [mm]: 317

Larghezza [mm]: 102

Altezza [mm]: 220

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale: plastica

Moduli: 12P

resistenza alla temperatura [°C]: 650

Grado IK: 07

Grado IP: 30

numero di file : 1

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 816

Grammatura [g]: 1146

Peso unitario lordo [g]: 962

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.46

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54

23618 KDB-F12T

Quadro di distribuzione serie KDB

| Volume della scatola di cartone [m³] : 0.085698