

Kanlux



EAN: 5905339237996

Segnapassi
Kanlux 23799 APUS LED PIR W-NW



Data di emissione: 26.06.2026, 11:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	12 DC
Potenza massima [W]	0,8
Flusso luminoso [lm]	14
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤6
Tonalità della luce	bianco
Efficienza [lm/W]	18
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥20000
Da incasso	si
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	75
Larghezza [mm]	23
Lunghezza [mm]	75
Lunghezza del cavo [mt]	0.18
Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]	60
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nella parete
Dimensioni del foro di montaggio [mm]	60
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	100
Peso unitario netto [g]	84
Grammatura [g]	102
Peso unitario lordo [g]	96
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	11
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	2.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	16.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	10.2
Larghezza della scatola di cartone [cm]	26

PARAMETRI DEL SENSORE

Tipo di sensore	PIR
rilevamento del movimento	si
Portata del sensore [m]	max 5
Raggio d'azione del sensore [°]	H90/V40
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	60--

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	acciaio inox lucidato, plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	III
Forma	quadrato
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,1m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

Data di emissione: 26.06.2026, 11:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA

Altezza della scatola di cartone [cm]	24
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	77
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.048048

Data di emissione: 26.06.2026, 11:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com