


23802 SABIK LED AC-WW

Segnapassi

5905339238023




Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Da incasso:** sì**Colore:** acciaio inox**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m**Compatibile con dimmer:** non**Alimentatore in dotazione:** sì**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 23**Altezza [mm]:** 75**Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]:** 60**Dimensioni del foro di montaggio [mm]:** 60**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 1.3**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 13**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Durata [h]:** 50000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** acciaio inox lucidato, plastica**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.18**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 20**Informazioni supplementari:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Efficienza [lm/W]:** 10

23802 SABIK LED AC-WW

Segnapassi



PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K] : 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 130

Grammatura [g] : 134.9

Peso unitario lordo [g] : 136

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5


Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.49

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 34.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.074986



23802 SABIK LED AC-WW

Segnapassi

KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW
Lamps: 1 x SABIK LED AC-WW

