

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Limitatore di sovratensione

5905339239242



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Luogo d'uso: all'interno

Norma: PN-EN61643-1

Campi: 1

Tensione nominale [V]: 230 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -5÷40

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tipo di protezione: T1+T2 (B+C)

Moduli: 1

Tensione massima di lavoro continuo Uc : 275V

Corrente di scarica massima Imax : 60kA

Livello di protezione Up : ≤1,3kV

Parametri della corrente residua IPE : 30µA

Corrente di picco delle lampade [kA] : 12.5

Aumento transitorio della tensione della corrente Itrans [kA] :

30

Corrente di cortocircuito Ifi attesa [A] RMS : 100

Grado IP: 20

Umidità dell'aria: 5÷95

Corrente di scarica nominale In [kA] : 30

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 86

Grammatura [g] : 106

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 10.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 0.106

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 2.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 10.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.000197