


24109 KCP-32-24

Contattore di potenza KCP

5905339241092



I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]:** 600**Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]:** 300**Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2**Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V:** 7,5kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V:** 15kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V:** 15kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V:** 15kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V:** 18,5kW**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 24 AC**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica convenzionale Ith [A]:** 50**Coppia di serraggio [Nm]:** 2,5Nm**Grado IP:** 20**Contatti principali:** 3**Contatti ausiliari:** 1**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]:** 6000**Corrente di impiego nominale Ie [A]:** 32**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3:** 32A**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4:** 12A**Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1:** 50A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3:** 21A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4:** 7,5A**Żywotność elektryczna (x10³) AC-3:** 800**Żywotność elektryczna (x10³) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10⁶):** 8Nm

24109 KCP-32-24

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 530
Grammatura [g]: 558
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 27.9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27
Altezza della scatola di cartone [cm]: 23
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.027945

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

