

**24110 KCP-AX11**

Contattore di potenza KCP

5905339241108



Il blocco di contatti ausiliari per contattori di potenza ha due contatti: 1NO e 1NC, per il montaggio sulla parte frontale del contattore.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Categoria d'uso:** AC-15**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Numero di contatti NC/NO:** 1/1**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica convenzionale Ith [A]:** 10**Grado IP:** 20**Contatti ausiliari:** 2**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]:** 6000**Corrente di impiego nominale Ie [A]:** 0.95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 250**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 250**Peso unitario netto [g]:** 34**Grammatura [g]:** 39.6**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.9**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 40**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.0216