

## 24113 KCPM-AX22

Contattore di potenza KCP

5905339241139



Il blocco di contatti ausiliari per contattori di potenza mini ha quattro contatti: 2NO e 2NC, per il montaggio sulla parte frontale del contattore.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Categoria d'uso:** AC-15

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Numero di contatti NC/NO:** 2/2

**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400

**Corrente termica convenzionale Ith [A]:** 10

**Grado IP:** 20

**Contatti ausiliari:** 4

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 690

**Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]:** 6000

**Corrente di impiego nominale Ie [A]:** 0.95

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 500

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 500

**Peso unitario netto [g]:** 42

**Grammatura [g]:** 46.82

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 23.41

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 21

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 40

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02352

