



Kanlux



EAN: 5905339264381

Plafoniera LED
Kanlux 26438 VARSO 12-20W-CCT-O



Data di emissione: 27.03.2026, 15:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	12 / 20
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	1620 (4000K) / 2600 (4000K)
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Angolo di illuminazione [°]	120
Attacco (Lampada)	wires
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	54
Compatibile con dimmer	non
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio	non

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	43
Diametro [mm]	280
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,5-2,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall'oggetto illuminato	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-20÷35

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	C280C-HV-ND-3CCT-LED
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	19,2
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	20
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	1
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	2900
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalita' stand-by (Psb)	0

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	20
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	20
Peso unitario netto [g]	782
Grammatura [g]	982
Peso unitario lordo [g]	924
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	28.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	28.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	5.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	19.64
Larghezza della scatola di cartone [cm]	58
Altezza della scatola di cartone [cm]	31

Data di emissione: 27.03.2026, 15:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Altezza della lampadina [mm]	255
Larghezza della lampadina [mm]	255
Profondita' della lampadina [mm]	1
Coordinate cromatiche (x)	0.44
Coordinate cromatiche (y)	0.403
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	172
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

LOGISTICA

Lunghezza della scatola di cartone [cm]	59
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.106082

DATI FOTOMETRICI



Data di emissione: 27.03.2026, 15:36

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com