


26463 TAXI SMD P C/M-NW

Lampada da incasso

5905339264633



Kanlux TAXI SMD è un segnapassi ideale per esterni ed interni. Grado IP54. Disponibile con gradazione 3000K o 4000K. Quadrato o rettangolare.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: cromato opaco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 110

Larghezza [mm]: 50

Altezza [mm]: 44

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 0.6

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 10

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 10000

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

Vetro: vetro

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.22

Sezione tubo [mm²]: 0.75

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 54

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 40

Peso unitario netto [g]: 204

Grammatura [g]: 251.75

26463 TAXI SMD P C/M-NW

Lampada da incasso

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 12.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.07**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 29**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 34**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 31**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.030566