

27800 ELNIS S W

Faretto incasso orientabile

5905339278005



Kanlux ELNIS è un faretto di illuminazione composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore) che formano un insieme perfettamente abbinato. ELNIS S offre un alloggiamento di 10 mm di altezza.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

decorazione ad anello senza cornice in ceramica: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Altezza [mm]: 44

Diametro [mm]: 98

Foro di montaggio [mm]: Ø70

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II/III

Lampada: MR16/PAR16

Attacco: Gx5,3/GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Angolo di regolazione della plafoniera: non disponibile

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 118

Grammatura [g]: 157.8

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.89

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21

Altezza della scatola di cartone [cm]: 26.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 52

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028938



27800 ELNIS S W

Faretto incasso orientabile



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica