

**27805 ELNIS L W/A**

Faretto incasso orientabile

5905339278050




Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** bianco / antracite**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** sì**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**decorazione ad anello senza cornice in ceramica:** sì**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** sì**Lampada inclusa:** non**Altezza [mm]:** 44**Diametro [mm]:** 98**Foro di montaggio [mm]:** Ø70**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Potenza massima [W]:** max 10**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II/III**Lampada:** MR16/PAR16**Attacco:** Gx5,3/GU10**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** alluminio**Angolo di regolazione della plafoniera:** non disponibile**Grado IP:** 20**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50**Peso unitario netto [g]:** 160**Grammatura [g]:** 199.8**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.99**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 21**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 52**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.028938

## 27805 ELNIS L W/A

Faretto incasso orientabile



### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica