

27810 ELNIS L B/G

Faretto incasso orientabile

5905339278104



Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Colore: nero / oro
Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: sì
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
decorazione ad anello senza cornice in ceramica: sì
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: sì
Lampada inclusa: non
Altezza [mm]: 44
Diametro [mm]: 98
Foro di montaggio [mm]: Ø70
Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Potenza massima [W]: max 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II/III
Lampada: MR16/PAR16
Attacco: Gx5,3/GU10
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Angolo di regolazione della plafoniera: non disponibile
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 160
Grammatura [g]: 199.8
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.99
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21
Altezza della scatola di cartone [cm]: 26.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 52
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028938

27810 ELNIS L B/G

Faretto incasso orientabile



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica