

28341 KDB-F54P-M

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339283412



Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavedi tecnici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Colore della porta: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Norma: PN-EN 62208

Lunghezza [mm]: 435

Larghezza [mm]: 145

Altezza [mm]: 605

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale: plastica

Moduli: 18P

resistenza alla temperatura [°C]: 650

Grado IK: 07

Grado IP: 30

numero di file : 1

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 4450

Grammatura [g]: 5930

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 63

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 47

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.93

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.054779

28341 KDB-F54P-M

Quadro di distribuzione serie KDB

