

28762 ENALI EL-2I W

Lampada da parete-soffitto

5905339287625



Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:


Colore: bianco
Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Lampada inclusa: non
Lunghezza [mm]: 275
Larghezza [mm]: 80
Altezza [mm]: 135
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 2 x max 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: acciaio
Lampada: PAR16
Attacco: GU10
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: acciaio
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5
Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 310
Plafoniera mobile in verticale [°]: 90
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Numero di pezzi per strato su un pallet: 60
Peso unitario netto [g]: 410
Grammatura [g]: 585
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.85
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30.5

28762 ENALI EL-2I W

Lampada da parete-soffitto



Altezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.047084

