Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29859 SABIK LED PIR B-WW

Segnapassi

5905339298591





Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Da incasso: si
Colore: nero
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
rilevamento del movimento: si
Lunghezza [mm]: 75
Larghezza [mm]: 23
Altezza [mm]: 75
Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm] : 60
Dimensioni del foro di montaggio [mm] : 60
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 12 DC
Potenza massima [W] : 0.8
Grado di protezione contro le scosse elettriche : III
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 13
Tonalità della luce: Bianco caldo
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica
Tipo di sensore: PIR
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt] : 0.18
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 60--
Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1
Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5
Raggio d'azione del sensore [°] : H90/V40
Grado IP: 20
Portata del sensore [m] : max 5

Data di emissione: 05.07.2024, 15:00
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29859 SABIK LED PIR B-WW

Segnapassi



Informazioni supplementari: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
Efficienza [lm/W]: 16

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K] : 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g] : 88
Grammatura [g]: 108.9
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.89
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 24
Altezza della scatola di cartone [cm] : 35.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.054102

Data di emissione: 05.07.2024, 15:00
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT