


## 32522 TONIL II LED B

Lampada da parete LED

5905339325228



Kanlux TONIL LED II è un'elegante lampada da parete con led integrato. Il suo braccio flessibile in gomma consente di orientare l'illuminazione nella direzione desiderata. Allo stesso tempo, possiamo darle la forma desiderata.

### TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** DLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,2m

**Compatibile con dimmer:** non

**Interruttore:** si

**Lunghezza [mm]:** 370

**Larghezza [mm]:** 51

**Altezza [mm]:** 121

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 3,3

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Modulo a LED:** 2ES103WW32000001

**Flusso luminoso [lm]:** 145

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Durata [h]:** 20000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 30

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**32522 TONIL II LED B**

## Lampada da parete LED

**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 360**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 360**Grado IP:** 20**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:****Intensità luminosa di picco [cd]:** 365**Angolo del fascio [°]:** 30**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 3**Classe di efficienza energetica:** G**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 145**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in cono stretto (90°)**Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 2,7**Altezza della lampadina [mm]:** 23**Larghezza della lampadina [mm]:** 23**Profondità della lampadina [mm]:** 8**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,44**Coordinate cromatiche (y):** 0,403**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** -5**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50**Peso unitario netto [g]:** 320**Grammatura [g]:** 402**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 12.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 19**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 20.1**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 31.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 40.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 65**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.082924

**32522 TONIL II LED B**

Lampada da parete LED

