


32523 TONIL II LED W

Lampada da parete LED

5905339325235



Kanlux TONIL LED II è un'elegante lampada da parete con led integrato. Il suo braccio flessibile in gomma consente di orientare l'illuminazione nella direzione desiderata. Allo stesso tempo, possiamo darle la forma desiderata.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,2m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 370

Larghezza [mm]: 51

Altezza [mm]: 121

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 3,3

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: 2ES103WW32000001

Flusso luminoso [lm]: 145

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 30

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

32523 TONIL II LED W

Lampada da parete LED

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 360

Plafoniera mobile in verticale [°]: 360

Grado IP: 20

Informazioni supplementari: La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita

Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 365

Angolo del fascio [°]: 30

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 3

Classe di efficienza energetica: G

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 145

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono stretto (90°)

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 2,7

Altezza della lampadina [mm]: 23

Larghezza della lampadina [mm]: 23

Profondità della lampadina [mm]: 8

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0,44

Coordinate cromatiche (y): 0,403

Valore dell'indice di resa cromatica R9: -5

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,95

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 320

Grammatura [g]: 402

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19

Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.1

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 40.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.082924

32523 TONIL II LED W

Lampada da parete LED

