


## 32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339328250



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 1200

**Larghezza [mm]:** 300

**Altezza [mm]:** 35

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4300

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X90/Y95

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico di tipo M

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1

**Peso unitario netto [g]:** 4190

**Grammatura [g]:** 4620

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 123

## 32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 32.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 4.62  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 32.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 5.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 123  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021986

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N3

