


32827 OS 40W-840-MPRM-B-P3

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339328274



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 1195

Larghezza [mm]: 295

Altezza [mm]: 34

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4400

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X90/Y95

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico di tipo M

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 1

Peso unitario netto [g]: 4030

Grammatura [g]: 4490

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 123

32827 OS 40W-840-MPRM-B-P3

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6
Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.49
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33
Altezza della scatola di cartone [cm]: 6
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.024354

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet