


33341 BENO 24W NW-O-GR

Plafoniera LED

5905339333414




Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e i loro disegni sono stati registrati presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in più varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:**Tecnologia d'illuminazione:** LED**Non direzionale o direzionale:** NDLS**A tensione di rete o non a tensione di rete:** NMLS**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non**Sorgente luminosa a colori variabili:** non**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non**Schermo antiriflesso:** non**Regolabile:** non**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** grafite**Luogo di montaggio:** montaggio a parete, montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Altezza [mm]:** 55**Diametro [mm]:** 260**Contenuto di mercurio:** non**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 24**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Modulo a LED:** C260C-LED**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 1920**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 20000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000

33341 BENO 24W NW-O-GR

Plafoniera LED

**Angolo di illuminazione [°]:** 110**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷35**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷1,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 54**Informazioni supplementari:** La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita**Informazioni supplementari:** Alimentatore non sostituibile**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa****(kWh/1000 h):** 22**Classe di efficienza energetica:** E**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:**

2900


Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in

sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 22**Altezza della lampadina [mm]:** 236**Larghezza della lampadina [mm]:** 236**Profondità della lampadina [mm]:** 1**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0.38**Coordinate cromatiche (y):** 0.38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 12**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,95**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 10**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10**Peso unitario netto [g]:** 554**Grammatura [g]:** 760**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 26.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 26.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 7.6**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 33**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 29**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 55**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.052635

33341 BENO 24W NW-O-GR

Plafoniera LED



KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

