


33812 ITECH M2 302MATW

Lampada LED di emergenza

5902052530793



L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Altezza [mm]:** 66.5**Diametro [mm]:** 170**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza nominale [W]:** 6.4**Potenza massima [W]:** 2**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 270**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza):** 270**Tonalità della luce:** Bianco freddo**Temperatura esercizio [°C]:** 10÷40**Accumulatore (tipo) :** LiFePO4/C**Accumulatore (parametri):** 6,4V 1,5Ah**Modalità di esercizio:** interruttore automatico**Applicazione:** illuminazione antipanico**Tempo di esercizio d'emergenza [h]:** 3**Test automatico:** sì**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Grado IP:** 65**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 5000**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

33812 ITECH M2 302MATW

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT