


## 33833 ITECH S1 302MATW

Lampada LED di emergenza

5902052541010



L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco  
**Altezza [mm]:** 66.5  
**Diametro [mm]:** 170  
**LED integrati:** si  
**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 2  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 245  
**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza):** 245  
**Tonalità della luce:** Bianco freddo  
**Accumulatore (tipo) :** LiFePO4/C  
**Accumulatore (parametri):** 6.4V  
**Modalità di esercizio:** interruttore automatico  
**Applicazione:** illuminazione antipanico  
**Tempo di esercizio d'emergenza [h]:** 3  
**Test automatico:** si  
**Materiale del corpo:** plastica  
**Grado IP:** 65

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 5000

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

### ACCESSORI:

**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT