


33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Lampada LED di emergenza

5902052535781



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 1.2

Potenza nominale (LED) [W]: 2

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 360

Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza): 360

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura esercizio [°C]: 10÷35

Accumulatore (tipo) : LiFEPO4/C

Accumulatore (parametri): 3,2V 1,5Ah

Modalità di esercizio: di emergenza

Applicazione: illuminazione antipanico

Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 1

Test automatico: si

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 5000

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 190

Grammatura [g]: 232

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5

33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Lampada LED di emergenza

Peso della scatola di cartone [Kg]: 0.232**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 3.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 13.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 13.5**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.000638**ACCESSORI:****33831 ZEST PODT OR00 W**