


33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Plafoniera LED lineare

5905339338938



Kanlux MEBA LED IP54 è una serie di lampade a plafone appartenente alla popolare famiglia Kanlux MEBA. È possibile scegliere tra modelli con lunghezze di 600 mm e 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 offre un'elevata efficienza luminosa, una durata di 50.000 ore e una garanzia di 5 anni. Un ulteriore vantaggio di questi apparecchi è il livello di protezione IP54 e le due entrate per i cavi che consentono una connessione passante. Il connettore facilita il cablaggio rapido. Il paralume è realizzato in policarbonato e il corpo in metallo.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Lunghezza [mm]:** 1213**Larghezza [mm]:** 152**Altezza [mm]:** 57**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 40**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** PC**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 5200**Tonalità della luce:** bianco**Durata [h]:** 50000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥25000**Angolo di illuminazione [°]:** 120**Temperatura esercizio [°C]:** -20+40**Materiale del corpo:** metallo**Tipo di allacciamento:** morsettieria autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75-2**Grado IP:** 54**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED**Informazioni supplementari:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Plafoniera LED lineare

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica :** C**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] :** 2x 3380**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] :** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K] :** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6**Indice di resa cromatica :** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura :** pezzo**Tipo di confezionamento :** 6**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 6**Peso unitario netto [g] :** 1446**Grammatura [g] :** 1758.33**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 122**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 15.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 6.5**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 10.54998**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 20**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 33**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 125**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.0825**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

