

33954 AL-SL-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

5905339339546



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 590

Larghezza [mm]: 83

Altezza [mm]: 65

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1050

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

33954 AL-SL-WW-MPR-B-PT

Plafoniera LED lineare

Peso unitario netto [g] : 932**Grammatura [g] :** 1110**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 75**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.11**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 11**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 75**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.005775**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33954) AL-SL-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33954) AL-SL-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR