


34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339340849



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1700

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 33

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4150

Tonalità della luce : bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microp Prismatico

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Grado IP: 20

Contenuto di mercurio : non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤3

Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare


**Numero di pezzi in un imballaggio : 1****Peso unitario netto [g] : 2920****Grammatura [g] : 3370****Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 182****Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11****Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7****Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.37****Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11****Altezza della scatola di cartone [cm] : 7****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 182****Volume della scatola di cartone [m³] : 0.014014****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34084) AL-LL-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 34084) AL-LL-NW-MPR-W-NT

Lamps: 1 x AL-LL-NW-MPR



34084 AL-LL-NW-MPR-W-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI**32540**

ALIN CORD 1F-W



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm

32541

ALIN CORD 1F-B



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

32542

ALIN CORD 1F-SR



Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm

07871

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

29557

ALIN NT GRIP



Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi