

## 34296 ALD-MM-NW-MAT-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339342966



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** sì

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34566

**Version for connection in line [central element] LM :** 34710

**Version for connection in line [final element] LL :** 34854

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 29

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3900

**Tonalità della luce:** bianco

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** opaco

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$




**Indice di resa cromatica:** 80

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**34296 ALD-MM-NW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

**Tipo di confezionamento:** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g]:** 2140**Grammatura [g]:** 2480**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 136**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.48**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 11**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 136**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.010472**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

**34296 ALD-MM-NW-MAT-W-NT**

Plafoniera LED lineare

**ACCESSORI****32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

**29557**

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

